ABSOLUTE V

8 AM. THE CLASS IS OPEN.

Tutti dentro, inizia la lezione. Con Victrix Absolute apriamo il libro al capitolo 1: Precisione, Feeling, Stabilità. Abbiamo incassato nel forend della calciatura, nella zona di contatto e scorrimento con il rest, una piastra in acciaio speciale. Perché? Per bilanciarne il peso e la reazione, e al tempo stesso irrigidirne la struttura e ottenere così maggiore precisione e feeling durante lo sparo.

VICTRIX
ARMAMENTS

ABSOLUTE V
SCHEDA TECNICA

Destinazione d'uso
Tiro sportivo su rest

Calibro
.308 Win. Match (1/11 – 30")
.308 Win. Match (1/10 – 32")
.308 Win. Match (1/9,5 -32")
.300 WSM (1/10 – 32")
.300 WSM (1/9,5 – 32")
7/270 WSM (1/8,5 – 32")
.284 Win. (1/8,5 – 32")
.308 Win. (1/11 – 30")
6,5 Creedmoor (1/8,5 – 30")
6,5×47 Lapua (1/8,5 – 30")
6 XC (1/8,5 – 28")
6 BR (1/8,5 – 28")

Lunghezza canna
Vedi elenco Calibro

Peso
8,70 kg senza ottica, lunghezza canna 28"
8,90 kg senza ottica, lunghezza canna 30"
9,10 kg senza ottica, lunghezza canna 32"
Il peso può variare di +/- 100 gr a causa dell'origine del materiale base della calciatura

Dimensione
Lunghezza complessiva 1210 mm
Con canna da 28"

Lunghezza complessiva 1260 mm
Con canna da 30"

Lunghezza complessiva 1310 mm
Con canna da 32"

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R lappata, finitura acciaio inossidabile, volata diametro 1"
Calciatura in legno multistrato
Anima®, sistema monoblocco di accoppiamento con l'azione in lega leggera
Rail azione 20 MoA in lega leggera
Piastra in acciaio speciale montata nella parte frontale della calciatura per uso su rest
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco
Finitura PVD lucida dell'azione e nuova finitura superficiale REDSPEED dell'otturatore
Scatto Victrix Sporting V Single-stage regolabile, con settaggio standard a 70 gr (+/- 20 gr)
Regolazione verticale Victrix Sporting
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura
Le calciature sono in legno laminato e disponibili nei seguenti colori:
Smokey Grey
Horizon Blue
Canyon Red

Optional
Regolazione orizzontale Victrix Sporting

Smokey Gray
Horizon Blue
Canyon Red

VICTRIX
SPORTING

Via Giuseppe Mazzini 38/A | 24026 Cazzano Sant'Andrea (BG) - Italia | Tel. +39 035 71 70 111 | info@victrixarmaments.com | **www.victrixarmaments.com**