

CROWN V

AD OGNI RE LA SUA CORONA.

Pensi di poter essere il prossimo King of 2 Miles? Scegli il nostro sistema d'arma monocolpo progettato appositamente per questa disciplina. Ordina, ritira, apri e gareggia. Scettro non incluso nella confezione.





Destinazione d'uso

ELR Shooting

Calibro

.375 CT (1/8) .408 CT (1/10)

Lunghezza canna

38"

Peso

13,8 kg senza ottica, lunghezza canna 38" e comprensivo del freno di bocca

Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 1421 mm Lunghezza complessiva aperta: 1681 mm Con canna da 38" e comprensiva di freno di bocca

Configurazione base

Canna Bartlein in AISI 416R lappata con finitura in acciaio inossidabile

Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera Buttstock con regolazione verticale e orizzontale e poggia guancia in materiale isolante

Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante Impugnatura ergonomica intercambiabile con poggia palmo Rail azione 45 MoA in acciaio speciale Rail inferiore tipo Anschutz per aggancio bipiede Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 5 camere inclinate Azione monocolpo in AISI 420, ricavata dal pieno con otturatore a tre tenoni simmetrici, con tenone inferiore in posizione verticale (a ore 6) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 120°, dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

Finitura PVD opaca dell'azione e lucida dell'otturatore Scatto Victrix Sporting Plus regolabile, con sicura superiore a due posizioni, con settaggio standard 1200 gr (+/- 200 gr) e leva scatto con finitura dorata

Ghiera coprifiletto

Sacca di protezione per trasporto in valigia Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513 Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura

Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron

Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nel colore: Medium dark-grey with silver metallic

Optional

Rail picatinny con attacchi QD (Quick Detach) per interfaccia tipo Anschutz

Medium dark-grey with silver metallic



