PERFORMANCE V

QUALE SARÀ IL TUO PROSSIMO LIVELLO?

Scoprilo con la Victrix Performance. Il suo chassis in alluminio ti permetterà di assaporare di ogni passo in avanti conquistato con fatica. Un feeling mai provato prima ti porterà ad essere un'unica cosa con il tuo sistema d'arma Victrix. Cresci con lei, ma attenzione: niente ti verrà perdonato.

VICTRIX
ARMAMENTS

PERFORMANCE V
SCHEDA TECNICA

Destinazione d'uso
Tiro sportivo con bipiede / rest

Calibro
.308 Win. Match (1/11 – 30")
.308 Win. Match (1/10 – 32")
.308 Win. Match (1/9,5 -32")
.300 WSM (1/10 – 32")
.300 WSM (1/9,5 – 32")
7/270 WSM (1/8,5 – 32")
.284 Win. (1/8,5 – 32")
.308 Win. (1/11 – 30")
6,5 Creedmoor (1/8,5 – 30")
6,5×47 Lapua (1/8,5 – 30")
6 XC (1/8,5 – 28")
6 BR (1/8,5 – 28")

Lunghezza canna
Vedi elenco Calibro

Peso
6,40 kg senza ottica, lunghezza canna 28"
6,60 kg senza ottica, lunghezza canna 30"
6,80 kg senza ottica, lunghezza canna 32"

Dimensione
Lunghezza complessiva 1200 mm
Con canna da 28"

Lunghezza complessiva 1250 mm
Con canna da 30"

Lunghezza complessiva 1300 mm
Con canna da 32"

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R lappata, finitura acciaio inossidabile, volata diametro 1"
Buttstock con regolazione orizzontale e verticale e poggia guancia in materiale isolante
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera
Forend alleggerito con nervature di rinforzo per l'aumento della resistenza alla torsione e alla flessione, con rail inferiore tipo Anschutz integrata per aggancio bipiede
Rail azione 20 MoA in lega leggera
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco
Finitura PVD lucida dell'azione e nuova finitura superficiale REDSPEED dell'otturatore
Scatto Victrix Sporting V Single-stage regolabile, con settaggio standard a 70 gr (+/- 20 gr)
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nel colore: Medium light-grey

Medium Light-Grey

VICTRIX
SPORTING

Via Giuseppe Mazzini 38/A | 24026 Cazzano Sant'Andrea (BG) - Italia | Tel. +39 035 71 70 111 | info@victrixarmaments.com | **www.victrixarmaments.com**